

PV-Frame für Wechselrichter und Anlagenkomponenten



WallBase für den Innenbereich



WallBase mit Schutzdach



WallBase mit UV-Schutzabdeckung



Erdungspunkt und Rahmenprofil für Kabel-Zugentlastungsschiene



Distanzklötze 150 x 150 mm



Schutzdach optional



UV-Schutzabdeckung optional

- **Viele Anwendungsbereiche**
Einfache Montage an der Wand im Innen- sowie im Außenbereich.
- **Hohe Beständigkeit & Belastbarkeit**
Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und einer stabilen Rahmenkonstruktion.
- **Hinterlüftung & Druckverteilung**
Distanzklötze sorgen für optimale Hinterlüftung und Druckverteilung an Fassaden.
- **Zu- und Abluftöffnungen**
am Schutzdach und UV-Schutz sorgen für eine gezielte Wärmeableitung und erhöhen dadurch den Wirkungsgrad der PV-Komponenten.
- **Individuelle Einbaumöglichkeiten**
Die Rückwand erlaubt eine flexible Anordnung der PV-Anlagenkomponenten.
- **Optionales Schutzdach** bietet Schutz vor Verunreinigungen.
- **Optionale UV-Schutzabdeckung** bietet zusätzlichen Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.
- **Brandbeständig**
Die gesamte PowerBase Produktreihe wird aus brandbeständigen Materialien gefertigt.
- **Versand & Logistik**
Die Anlieferung erfolgt auf EURO-Paletten – platzsparend und einfach zu transportieren.
- **Aufbau & Montage**
Einfache Montage durch vier vorgegebene Befestigungspunkte. Die Montageanleitung ist dabei zu beachten.

Die PowerBase Produktgruppe wurde von einem PV-Anlagenerrichter, einem Dachprofi in Zusammenarbeit mit Bau- und Brandschutztechnikern entwickelt.



Produktdaten WallBase		WB-120
Anwendung		Wand
Abmessungen außen (B x H x T in mm)		1180 x 1050 x 50
Lichte Öffnung (B x H in mm) für den Einbau von PV-Komponenten		1100 x 970
Max. Traglast der Rückwand für den Einbau von PV-Komponenten		130 kg
Eigengewicht		16 kg
Zulässiges Gesamtgewicht		146 kg
Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen		●
Schutzdach		○
UV-Schutzabdeckung		○
Listenpreis exkl. 20 % USt. und zzgl. Versandkosten		€ 748,-

Optionales Zubehör

Produktdaten Schutzdach		SD-120
Abmessungen (B x H x T in mm)		1170 x 305 x 350
Eigengewicht		5 kg
Listenpreis exkl. 20 % USt. und zzgl. Versandkosten		€ 107,-

Produktdaten UV-Schutzabdeckung		UV-120
Abmessungen (B x H x T in mm)		1170 x 700 x 330
Eigengewicht		14,5 kg
Listenpreis exkl. 20 % USt. und zzgl. Versandkosten		€ 282,-

Kabel-Zugentlastungsschiene	€ 76,-
-----------------------------	--------

● Standardausstattung ○ Optional

Technische Änderungen, die dem Produktfortschritt dienen, vorbehalten. Stand: Juli 2026



Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und
Montageanleitungen auf www.powerbase.at/sicherheit